



## P24C16G/GB

MONITOR MULTIFORMATO DE BROADCAST EN RACK 3G CON AJUSTES DE GAMMA Y MODO 3D PARA AJUSTE DE POSICION DE CAMERA

Monitor de broadcast multiformato, 24", con entradas 3G/HD-SDI, DVI y CVBS, Menu de Control Smart SCM(o) y sonido desembedido. Funciones de broadcast como modo 3D, UMD, escalado, vúmetro de 16 canales para el control de nivel de sonido, histograma, Peaking y funcion False colour.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Resolución 1920 x 1200
- Relación de contraste 1000:1
- Entrada 3G HD/SDI
- Salida activa 3G HD/SD SDI (\*)
- DVI-I / Entrada VGA en conector DVI
- Entrada CVBS
- Salida activa CVBS
- Modo pixel 1:1 para SD/HD
- Pantalla anti reflejo
- Ajuste de la temperatura de color
- RS-422
- Alarma en ausencia de señal
- Detección automática de señal
- Modo 3D
- UMD Serie
- Sonido desembedido
- Salida de sonido AES / EBU
- Nivel de sonido de hasta 16 canales
- Zebra
- Histograma
- Color selectivo
- Ajuste del tamaño del área de seguridad
- Ajuste del tamaño de las líneas Marker
- Overscan
- Corrección de la función Gamma
- Montaje en soporte VESA 100

### ESPECIFICACIONES

P24C16G/GB

Pantalla	24"
Resolución	1920 x 1200
Brillo	400 cd/m2
Contrate	1000:1
Aspecto	16:10
Angulos	178 H 178 V

### Entradas

2 x BNC	SDI
1 X BNC	Entrada analógica
1 x DVI-I	DVI /VGA

### Salidas

2 x BNC (*)	SDI
1 X BNC	Analógica
2 x XLR	Sonido analógico
1 x XLR	Sonido digital

### Entrada de señales

3G SDI	SMPTE259M, SMPTE274M, SMPTE424M
CVBS	PAL/SECAM/NTSC
DVI-I	Hasta 1080p60
3G SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mbps
DVI-Analógico	640x480/800x600/1024x768/1280x768/1280x1024/720x400
DVI-Digital	640x480/800x600/1024x768/1280x768/1280x1024/720x400/1600x1200/1920x1200/1920x1080
DVI-Digital	(Video) 1080p (60/59.94/50) / 1080i (60/59.94/50) / 720p (60/59.94/50) / 480i (59.94) / 480p (59.94) / 576i (50)

### Especificaciones señales analógicas

Compuesto	1.0Vpp (Con Sync)
RGB	1.0Vpp (Sync en G), 0.7 Vpp (B, R)

### Señales de entrada SDI

SMPTE-425M-A	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 / 30sF / 29.97sF / 25sF / 24sF / 23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 24sF / 23.98 / 23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
SMPTE-260M	1035i (60 / 59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)

### Entradas Tally (TTL)

### Salidas

3G SDI (loop activo) (*)
CVBS (loop activo)
AES/EBU
Analog Audio (balanceada)
Alarm outputs (TTL)

### Otros

UMD SI
Niveles de señal de sonido (vumetro)

### Puertos de control

RS422
Ethernet
USB Host

DIMENSIONES 580 x 385 x 90 mm / 22,84 x 15,16 x 3,54"

(\*) Versión GB sin salida SDI loop activo